

## RS 3d Pompa da vuoto bistadio 3,6 m<sup>3</sup>/h (60 lt/min) vuoto finale 0,01 mbar



La costruzione: pompe rotative a palette con lubrificazione ad olio bistadio. Valvola zavorratrice manuale per l'eliminazione dell'umidità

Prestazioni: la più leggera della serie. Ottimo grado di vuoto finale nelle due versioni monostadio e bistadio. Pompe silenziose e con bassissime vibrazioni.

Maneggevolezza e praticità: il peso ridotto ed gli accessori presenti di serie (maniglia, base d'appoggio, cavo elettrico ed interruttore) garantiscono un facile trasporto a mano per interventi esterni e le dimensioni contenute permettono una facile installazione a bordo d'impianti ed attrezzature.

- Codice: 41000952
- Portata nominale: 3,6 m<sup>3</sup>/h
- Portata effettiva: 3,1 m<sup>3</sup>/h
- Vuoto finale: 0,01 hPa (mbar)
- Potenza motore: 0,12 kW
- Alimentazione motore: 1ph 220/240 V 50/60 Hz
- Rumorosità: 57 dB (A)
- Peso: 6,5 kg
- Attacco aspirazione: 1/4"G
- Carica d'olio: 0,3 lt

