



SKO-D XL 3D Agitatore con moto 3D con supporto con pellicola antiscivolo

Agitatore oscillante con moto tridimensionale completo di piattaforma con pellicola antiscivolo. Dotato di rotazione oraria ed antioraria.

Doppio display LCD con indicazione della velocità di agitazione e del tempo.

Massimo carico di agitazione 5 kg.

Uscita RS 232 per controllo remoto.

Motore ad induzione privo di manutenzione.

Configurazione con supporto piattaforma con pellicola antiscivolo.

- Agitatore digitale a scuotimento con moto oscillante tridimensionale
- Display LCD per una semplice regolazione della velocità e tempo
- Frequenza di scuotimento, timer e modo operativo visualizzabili contemporaneamente
- Ampia disponibilità di piattaforme per l'utilizzo di quasi tutti i recipienti di forme e misure diverse
- Regolazione elettronica della velocità e del tempo
- Temporizzatore elettronico da 1 minuto a 20 ore o continuo
- Motore ad induzione senza spazzole, lunga durata e nessuna interferenza elettromagnetica; praticamente privo di usura
- Rilevazione e protezione da superamento livello velocità
- Interfaccia RS232 per controllo remoto

Caratteristiche tecniche:

- Codice strumento: 22006023
- Codice supporto in dotazione: 22006223 piattaforma con pellicola antiscivolo
- Alimentazione: 220V – 50/60Hz
- Potenza assorbita: 30 W
- Movimento agitazione: oscillante tridimensionale
- Max carico in agitazione: 5 kg
- Dimensione piattaforma senza supporti: 320x320 mm
- Motore: ad induzione senza spazzole
- Range velocità di agitazione: 10÷70 rpm
- Indicazione velocità: display LCD
- Timer: 1 min / 20 h o continuo
- Indicazione tempo: display LCD
- Dimensioni totali: (LxPxA) 420x370x100 mm
- Peso: 12 kg
- Range temperatura d'utilizzo 5÷40 °C



- Umidità d'uso max: U.R. 80%
- Protezione IP: IP21 (sec. DIN EN60529)
- Interfaccia RS232

Supporto in dotazione

Codice 22006223 - Supporto con piattaforma antiscivolo

