



Stufa da vuoto 20 lt Vacucenter VC 20 completa di pompa bistadio RS 3d

Configurazione completa: stufa da vuoto VC 20 con dotazione di pompa da vuoto bistadio RS 3d.

Stufa da vuoto Vacucenter VC 20, volume utile 20 lt per una temperatura massima di lavoro di 200°C.

Porta costruita con cerniere speciali ad espansione per proteggere l'interno della camera da eventuali sovrappressioni e con vetro antinfortunistico. Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID, display digitale alfanumerico LCD con scelta di cinque lingue. Timer digitale 0-999 h ed orologio con data ed ora per funzioni GLP e GMP permanente.

Programmatore: 50 programmi memorizzati in modo permanente con 15 steps (temperatura, gradiente, tempo e velocità ventilazione).

Possibilità di taratura della temperatura su di un punto; interfaccia RS232C per collegamento a PC o stampante.

Classe di sicurezza 3.1 con doppio limitatore digitale della temperatura e limitatore di massima ad espansione di fluido.

Camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati, foro di passaggio posteriore per l'inserimento di un sensore esterno per il controllo o la certificazione metrologica della temperatura interna.

La stufa è fornita con un ripiano in alluminio (carico max 20 kg) e di attacco per gas inerte e regolazione flusso con valvola a spillo.



- Codice: 41000902
- Modello VC 20
- Dimensioni totali: 545×375×425 mm (L×H×P)
- Dimensioni interne: 250×250×320 mm (L×H×P)
- Volume utile: 20 lt
- Vassoi standard/max: 1/3
- Dimensione vassoi: 240×300 mm
- Carico massimo per vassoio: 20 kg
- Range temperatura: 5°C sopra la Tamb ÷ +200°C
- Variazione temperatura (a 50/150°C): +/- 1.0/2.4°C
- Fluttuazione temperatura (a 150°C): +/- 0.2°C
- Potenza nominale: 900 W
- Porta in ingresso: NW 25
- Controllo temperatura: a microprocessore con display LCD
- Timer: 999/59 (h/min)
- Interfaccia: RS 232
- Memoria: 50/15 (programmi/step)
- Classe di sicurezza: 3.1
- Peso: 48 kg



Set completo Stufa da vuoto VC 20 + Pompa bistadio modello RS 3d

Pompa rotativa a palette mod. RS 3d - 3,6 m³/h - 60 lt/min

- La costruzione: pompe rotative a palette con lubrificazione ad olio bistadio
- Valvola zavorratrice manuale per l'eliminazione dell'umidità
- Prestazioni: la più leggera della serie
- Ottimo grado di vuoto finale nelle due versioni monostadio e bistadio
- Pompe silenziose e con bassissime vibrazioni



Maneggevolezza e praticità: il peso ridotto ed gli accessori presenti di serie (maniglia, base d'appoggio, cavo elettrico ed interruttore) garantiscono un facile trasporto a mano per interventi esterni e le dimensioni contenute permettono una facile installazione a bordo d'impianti ed attrezzature.



- Codice: 41000952
- Portata nominale: 3,6 m³/h
- Portata effettiva: 3,1 m³/h
- Vuoto finale: 0,01 hPa (mbar)
- Potenza motore: 0,12 kW
- Alimentazione motore: 1ph 220/240 V 50/60 Hz
- Rumorosità: 57 dB (A)
- Peso: 6,5 kg
- Attacco aspirazione: 1/4"G
- Carica d'olio: 0,3 lt

